

termax^o KAMIN ECO

TERMOSEMINEU PELETI

FIȘĂ TEHNICĂ



TERMAX KAMIN ECO permite încălzirea atât a spațiului în care a fost amplasat, cât și a celor învecinate prin intermediul agentului termic încălzit care circula prin calorifere.

Astfel, unul dintre cele mai importante beneficii pentru care să alegeți un termosemineu TERMAX KAMIN ECO este capacitatea acestuia de a-ți folosi în mai multe dintre încăperile de care te folosești. De menționat, în cadrul acestor echipamente este faptul că rolul lor s-a extrapolat, începând să fie utilizate chiar și în spațiile de lucru și nu doar în încălzirea locuințelor.

Un termosemineu TERMAX, comparativ cu sistemele clasice, acestea sunt cu mult îmbunătățite, nefiind necesară o acționare constantă și frecvență în ceea ce privește alimentarea.

Pe lângă aspectul plăcut și designul frumos, acest termosemineu poate funcționa ca o centrală termică, deoarece se poate racorda la calorifere. Are un rezervor de 45 kg pentru peleti ce trebuie umplut periodic. Arderea peletilor se face cu eficiență de 90 – 93%, iar autonomia termosemineului pe peleti variază în funcție de izolația casei, temperatura exterioară și alți factori, ajungând la intervale cuprinse între 15 până la 36 ore.

Tur agent termic
Ø 1"

Alimentare
220V/50Hz

Orificiu
supapă siguranță

Alimentare apă
Ø 1/2"

Evacuare fum
Ø 80 mm

Admisie aer
Ø 60 mm

Retur agent termic
Ø 1"

2 culori disponibile

burgundy ivory



DATE TEHNICE

Nume		25 kW
	U.M.	
Dimensiuni	mm	565 x 735 x 1160
Masă	kg	230
Capacitate rezervor	kg	45
Dimensiunile uşii rezervorului	mm	330 x 135
Volum apă al cazanului	l	42
Suprafata de sticla	Mm	200 x 290
Loc instalare (min)	m ²	3.5
Înălţimea de la sol până la axa cosului de fum	mm	230
Înălţimea de la sol până la axa terminalului tur	mm	955
Înălţimea de la sol până la axa terminalului retur	mm	440
Diametrul cosului de fum	mm	80
Diametrul prizei de aer din perete	mm	60
Diametrul conductei de tur	col	1"
Diametrul conductei de retur	col	1"
Diametrul tevii de umplere/golire	col	1/2
Voltaj şi frecvenţă	V/A/Hz	220/5/50
Puterea cazanului min/max	kW	7.0 – 25.0
Suprafata incalzita	m ²	160
Presiunea apei	bar	1.5 – 2.5
Temperatura apei	°C	65 – 80
Temperatura gazelor evacuate	°C	~160
Tiraj optim	mbar	0.05 – 0.1
Consum min/max	kg/h	2.1 – 5.2
Volumul vasului de expansiune	l	12
Puterea pompei	W	93

Dispune în dotarea de serie:

- Supapa de siguranţă
- Pompa de recirculare Wilo RS 25/6
- Aerisitor automat
- Vas de expansiune
- Robinet de încărcare/descărcare

